




EASY BOSS INJERTO DE SEGURIDAD

Injerto mecánico de fácil y rápida instalación. Sistema con junta push-fit de instalación por el exterior del tubo y sin necesidad de encolar o uso de abrazaderas.

Disponible en múltiples diámetros. Imprescindible usar corona Ø 57 mm.



Medida	Ref.	DN mm	DN ₁ mm	L mm	L ₁ mm
40-90	338871188	90	40	115	105
50-90	338871189	90	50	115	105
40-110	338871190	110	40	125	105
50-110	338871191	110	50	125	105
40-125	338871192	125	40	132,5	105
50-125	338871193	125	50	132,5	105



ESTRUCTURA TRICAPA DE LAS TUBERÍAS *dBblue*

Sistema insonorizado integral de evacuación de aguas residuales, ventajas:

- Alto grado de reducción de la sonoridad en el interior de la tubería, 10 dB a 2 l/s. Ensayo Fraunhofer P-BA 82/2016e.
- Componentes de bajo peso.
- Resistencia mecánica a las influencias externas.
- Resistencia a los aditivos químicos contenidos en las aguas residuales.
- Resistencia a los cambios de temperatura.
- 100% reciclable.
- Bajo coeficiente de rugosidad de las paredes.
- Posibilidad de instalación en temperaturas inferiores a -10° C.
- Ausencia de residuos o formación de incrustaciones calcáreas.
- Bajo índice de transmisión de las vibraciones entre los componentes.
- Resistencia a las altas temperaturas de los caudales de aguas residuales.
- Plena conformidad dimensional con los sistemas existentes.

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESORIOS

La nueva generación de los accesorios insonorizados de DBblue combina un gran número de características técnicas y funcionales. Está fabricado en versión compacta y clasificado como un producto de alta resistencia mecánica.



- 01 Fabricación compacta de la pared
- 02 Nervaduras de agarre para facilitar la instalación
- 03 Clara identificación del producto
- 04 Posibilidad de añadir una descripción adicional
- 05 La formulación del material garantiza la reducción del ruido
- 06 División del eje de montaje cada 45°
- 07 Alta resistencia mecánica
- 08 Superficie mate